

A CLEAN & DRY floor in 1 pass...

一次性的清洁 & 干燥地面

# LINATEX® 耐纳特橡胶水刮条



Expert Knowledge. Global Resources. Local Support.

## 产品简介:



LINATEX®橡胶有杰出的回弹性，拉伸强度，撕裂强度，切割强度及良好的耐磨性，其天然橡胶含量达95%以上。在其80年的发展历史中，在经过各种严酷工作环境的考验后，LINATEX®被公认为在潮湿环境及易被切割的环境下中最耐用的橡胶之一。

## 储藏:

推荐将产品储藏 在远离阳光直射及高温的区域，依据标准“ISO2230: 硫化橡胶-储藏建议”

## 产品特色:

- 对切割和撕裂有极好的抵抗性
- 高回弹性及低模量
- 对化学品有良好的抵抗力
- 优异的湿滑环境耐磨性

## 使用方法:

水刮条应调节至刮条边锋与地面紧密接触且刮条适度下压以形成合适下压力。如下图 所示:



出众的刮地表现



优异的力学性能



## 主要物理性能:

	测试标准	LINATEX®
聚合物类型		天然橡胶
硬度 (ShA)	ISO 48-1994	38
模量500% (MPa)	ISO 37-2005	2
拉伸强度 (MPa)	ISO 37-2005	25
断裂伸长率	ISO 37-2005	830%
撕裂强度 (N/mm)	ISO 34-2004(Method C)	44
比重	BS 903:Part A1:1995	0.96
回弹率	BS 903:Part A8:1990	83%
工作温度		(-) 40°C ~ 70°C
颜色		红色