



# LINATEX®

## 天然橡胶水刮条保养及常见问题说明书

### 产品简介

LINATEX®橡胶有杰出的回弹性，拉伸强度，撕裂强度，切割强度及良好的耐磨性，其天然橡胶含量达95%以上。在其80年的发展历史中，在经过各种严酷工作环境的考验后，LINATEX®被公认为在潮湿环境及易被切割的环境下中最耐用的橡胶之一。

### 使用方法

水刮条工作时应调节至刮条边锋与地面紧密接触且刮条适度下压以形成合适下压力。

(如右图所示)



### LINATEX® 高品质吸水胶条

### 使用须知

#### 一、水刮条包装

1. 将单对水刮条装入黑色密封塑料袋中密封保存，铺以干燥剂为最佳【适合长期储存】
2. 将所有密封过的水刮条统一装入聚丙烯塑料袋中，再放入密封纸箱进行包装【适合中期储存】
3. 不需要包装，直接包装入箱【适合短期储存】

#### 二、水刮条储藏

1. 请将水刮条放置在干燥，阴凉处，避免阳光直射和高温区域存放。
2. 水刮条长期储存时，优先保持水刮条规整平直放置；短期存放时，稍作弯曲亦可，避免发生过度扭曲造成形变。
3. 避免接触尖锐物、腐蚀性化学品、油类物质等。

#### 三、水刮条使用

1. 水刮条的安装请遵照相关机器水刮条指定的正确安装方法。
2. 使用机器前，请用扫帚先打扫地面，清理掉沙子、玻璃渣、废纸屑等，以免擦伤刮条或堵塞机器管道。
3. 使用水刮条工作过程中，请勿挤压扭曲刮条。当胶条发生扭曲时，应及时纠正。
4. 避免长时间清洗酸腐油污环境的地面，应定时清洗掉水刮条表面的污渍。
5. 每次洗地机完成清洗工作后，应自行提起吸水扒，以免因为长时间的下压而发生形变。
6. 不适用水刮条拆卸后应及时用清水清洗，并擦干表面水渍，储存放置在阴凉干燥处，避免阳光直射。

#### 四、刮条使用中常见问题的原因及预防措施

##### 1. 刮条表面泛白

LINATEX®水刮条长时间暴露在空气中，表面浮现一层白色粉末，它是天然橡胶自然析出成分，不影响实际使用，用清洗剂擦拭晾干后即消失。

##### 2. 刮条表面局部出现龟裂

LINATEX®是纯天然橡胶材质的刮条，天然橡胶在臭氧，高温，UV光，应力等因素的作用下会加速橡胶制品的老化，从而在表面产生龟裂。将刮条存放在密封、避光、低温且无外力的环境中可显著的延长刮条的老化时间，避免刮条表面龟裂现象的发生。

##### 3. 刮条在使用后出线尺寸变形及膨胀

LINATEX®刮条有着优异的刮水性能及力学表现，但是纯天然橡胶材质的刮条是不耐油的，长时间接触油污会使刮条体积膨胀及发生形变，严重时甚至会使刮条失去使用性能。所以在使用LINATEX®刮条是应尽量避免重油污环境，使用完毕后及时清洁刮条表面，可有效防止刮条变形及膨胀问题。

##### 4. 刮条在使用后表面出线白斑

LINATEX®刮条有出色的耐化学品性能。但长时间接触强酸或强碱仍会损伤刮条，现象为刮条表面出现乳白色斑点，且在斑点处易出现开裂现象。将刮条存储在干净的环境中，且每次使用完刮条及时清理刮条表面清洗剂可有效避免此现象发生。

##### 5. 刮条在使用中磨损较快

LINATEX®刮条在潮湿的地面中有着非常优异的耐磨性表现，其耐湿磨性能远远高于同类型刮条。但如工作地面未充分润湿且下压力过大时LINATEX®刮条刀锋的磨损会加快而减少刮条的使用寿命。发生此现象时可适当增加洗地机出水量及适当减小刮条下压力来解决此问题。

美特威斯特(上海)设备零配件有限公司  
地址: 上海市嘉定区北和公路183号6栋楼  
电话: +86 21-60765303  
传真: +86 21-60733620  
手机: +86 15000958896